

Akselerator for sprøytebetong

BRUKSOMRÅDE

Mapequick AF-2000 er en alkalifri lett-flytende akselerator for sprøytebetong.

Mapequick AF-2000 frembringer hurtig styrkning i mørtel og betong.

Benyttes i sprøytebetong i forbindelse med tette- og sikringsarbeider.

Mapequick AF-2000 benyttes der man ønsker høy tidligfasthet, høy slutfasthet og hvor fare for alkalisk reaksjon skal reduseres.

EGENSKAPER

Mapequick AF-2000 har følgende egenskaper ved fjellsikring:

- Rask fasthetsutvikling gir god arbeidssikring og økt fremdrift.
- Gir ikke redusert slutfasthet. Akseleratoren er meget godt egnet ved sprøyting på fjelloverflater med vannlekkasjer.
- Vannlekkasjen vil normalt dreneres gjennom en kanal og ikke resultere i utfall eller redusert betongkvalitet rundt lekkasjepunktet.
- Mulig å sprøyte tykke påslag, opp til 40 cm.
- Redusert prelltap og støv.
- Fester (bygger) ikke på armering ved sprøyting av flere lag i armerte konstruksjoner.

DOSERING

Mapequick AF-2000 tilsettes uførtynnet i munestykket.

Normal dosering vil være 5 - 8% av sementvekt.

Doseringsutstyr og pumper må være i syrefast materiale. Ved lengre stopp i arbeidet anbefales det at utstyret rengjøres med vann.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Mapequick AF-2000 kan ikke blandes med alkaliske sprøyteakseleratorer. Ved skifte fra en akseleratortype til en annen, må hele doseringsutstyret rengjøres godt med vann.

Ved krav til høy tidligfasthet skal akseleratoren ha en temperatur på over +20°C. Betongtemperaturen bør også være over +20°C.

EMBALLASJE

Mapequick AF-2000 leveres i 200 liters plastfat, og 1000 liters container.

Lagret frostfritt og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 3 månedene.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på www.resconmapei.com.

**N.B! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK**



Produsent:

Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com

Rescon Mapei AS
et selskap i



MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Produktspesifikasjoner:	
Form:	Væske
Farge:	Grå transparent
Viskositet:	60 ± 5 cP
Tørrestoffinnhold (%):	51 ± 2,5
Tyngdetetthet (kg/m ³):	1400 ± 30
pH-verdi:	1,5 - 3
Alkalier (%):	0
NaCl (%):	0

Produsent:

Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com

Rescon Mapei AS
et selskap i

