

# Primer VT Plus

Primer for gulv og vegger i våtrom

## PRODUKTBESKRIVELSE

**Primer VT Plus** er en lateksbasert tixotrop primer for våtrom. Inngår i godkjent våtromssystem, sammen med **Mapegum WPS/VR-10 membran**.

## BRUKSOMRÅDE

Anvendes på betong, puss, anhydrit, gipsplater og sementbaserte sparkelmasser samt godkjente byggplater. Påføres på våtsoner som skal ha en fullverdig membran i våtrom.

## BRUKSANVISNING

Underlaget må være rent og tørt. Påfør **Primer VT Plus** med rull/kost i to strøk, med en total mengde av 0,3 kg pr m<sup>2</sup>. Strøkene påføres vinkelrett på hverandre. **Mapegum WPS/VR-10 membran** påføres når **Primer VT Plus** er tørr (ca 30 minutter ved 20°C).

## VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

*Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.*

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Materialtype:	Tixotrop væske
Spes. vekt g/cm <sup>3</sup> :	Ca. 1,28
Farge:	Blå
Forbruk:	0,3 kg/m <sup>2</sup>
Påføring temperatur	+ 10°C til + 40°C
Tørketid:	Ca. 30 minutter (+20°C)
Viskositet:	Tixotropisk
Emballasje:	<b>Primer VT Plus</b> leveres i 6 kg og 14 kg
Lagring:	Lagret i uåpnet originalemballasje er lagringstid 12 måneder. Tåler ikke frost.



## Produsent:

Mapei AS  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway  
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99  
post@mapei.no  
www.mapei.com