

Declaration of Performance - DoP

DB CON, Outdoor - Konstruksjonsskrue

319-2020-1

- 1 Entydig identifikasjonskode for produkttypen: NKT Fasteners - DB Con Outdoor
- 2 Tilsiktet bruk: For bærende trekonstruksjoner i henhold til Eurocode 5
- 3 Produsent: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
- 5 System for vurdering og verifisering av byggeverens ytelse (AVCP): 3
- 6a. Harmonisert standard: EN 14592:2008+A1:2012

Meldt organ:

Danish Technological Institute
no. 1235
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup

VHT Versuchsanstalt für Holz und
Trockenbau no. 1503
Annastrasse 18
DE-64285 Darmstadt

Strojirensky zkusebni ustav, s.p.
no. 1015
Tovarni 5
CZE-466 21 JABLONEC nad Nisou


7. Angitt ytelse: se tabell 1

Den ovennevnte byggeverens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:

Flemming Sørensen
Technical Manager
Middelfart, 24.09.2020

DB CON, Outdoor Konstruksjonsskrue



Service-klasse:	3
Symbol	
C-klasse	C4
Korrosjonsbeskyttelse	Outdoor
Materiale:	AISI 1022 10B21
Stålstandard	ASTM A510




Table 1:

Nominell diameter d [mm]	Lengde L [mm]	Kjerne- diameter d1 [mm]	Hode- diameter HD [mm]	Uttreks- parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²]	Hodegjennom- drugging $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Flyt moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Trekstyrke $f_{tens,k}$ [kN]	Torsjons- forhold $f_{tor,k}/R_{tor,k}$
6,5	≤220	4,05	8,2	17,86	79,91	12043	15,5	3
8,2	≤220	4,85	10,2	16,41	56,57	19080	23,33	3

Den erklærte ytelse i henhold til EN 14592:2008 + A1:2012. $f_{ax,k}$ og $f_{ax,Rk}$ er testet ved en karakteristisk tredensitet på 350 kg/m³; torsjonsforhold ved en karakteristisk tredensitet på 450 kg/m³. Skrue dekket av denne DoP har en gjenget lengde på > 4d.

For å se tidligere versjoner, klikk på den relevante link. http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP300_V5/DOP_300_Norwegian_V5.pdf