

RESIDEK[®] HOT BITUMEN

Et underlag for bruk med gryteasfalt

RESIDEK Hot Bitumen er et underlag bestående av modifisert asfalt, som er forsterket med en polyesterarmering. Både over- og underside er bestrødd med talkum.

RESIDEK Hot Bitumen er spesielt utviklet for legging i varm asfalt/gryteasfalt for å skape et fungerende vanntettingssystem, vanligvis på betongdekke overflatebehandlet med varm asfalt, før påføring av topplaget.

RESIDEK Hot bitumen skal plasseres med et minimumsomlegg på 10 cm.

Egenskaper	Testmetode	Uttrykte verdier	Resultat	Enhet
Varmesig	EN 1110	MLV	≥ 90	°C
Kuldemykhet	EN 1109	MLV	≤ -10	°C
Strekkestyrke L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	550/450	N/5 cm
Forlengelse L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	30/30	%
Rivestyrke ved spikerstamme	EN 12310-1	MLV	≥ 150	N

MLV: Produsent begrenset verdi / MDV: Produsent bestemt verdi



Produktinformasjon	Testmetode	Uttrykte verdier	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	3	mm
Lengde	EN 1848-1	MLV	10	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Overflate		MLV	11	m ²
Vekt av rull		MDV (± 2)	38	kg
Antall ruller per pall			25	

Lagring

Rullene må transporteres og lagres stående på paller, opp fra bakken

Dette dokumentet kansellerer og erstatter ethvert annet dokument som tidligere er publisert. For å forbedre sine produkter forbeholder produsenten seg retten til å endre dem uten varsel - ver. 2019-11-25