
Soudal Soudaseal 240FC

Revisjon: 23/04/2016

Side 1 av 4

Referanse Nr.: 230267

Unik identifikasjonskode av produktet-type:
Soudal Soudaseal 240FC

Tiltent bruk eller bruk av byggevaren:
Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima.
Fugemasse til sanitære fuger.
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon.

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon:
EN 15651-1:2012: TYPE F - EXT-INT-CC: KLASSE 20HM
EN 15651-3:2012: TYPE S: KLASSE XS1
EN 15651-4:2012: TYPE PW-INT

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V:

System 3: for essensielle egenskaper
System 3: for branntekniske egenskaper

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11 (5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Det tekniske kontrollorganet:
GINGER CEBTP, har NB 0074 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal Soudaseal 240FC

Revisjon: 23/04/2016

Side 2 av 4

Ytelseserklæring: EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Elastisk tilbakegang	≥ 60%	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved 23 ° C	> 0.4	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -20 ° C	> 0.6	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Adhesjon / kohesjon ved variable temperaturer	NF	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Forlengelse ved brudd	≥ 25%	
Bestandighet	Passerer	

Condition:

Metode B

Overflate:

Aluminum

Betong

Ytelseserklæring: EN 15651-3:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-3:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Adhesjon / kohesjon ved variable temperaturer	NF	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Mikrobiologisk vekst	0	
Bestandighet	Passerer	

Condition:

Metode B

Overflate:

Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal Soudaseal 240FC

Revisjon: 23/04/2016

Side 3 av 4

Aluminum
Glass

Ytelseserklæring: EN 15651-4:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Elastisk tilbakegang	≥ 60%	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved 23 ° C	> 0.4	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -20 ° C	> 0.6	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Adhesjon / kohesjon ved variable temperaturer	NF	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Strekkestyrke	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition:

Metode B

Overflate:

Betong

De disse egenskapene er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Revisjon: 23/04/2016

Side 4 av 4



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referanse Nr.: 230267

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

EN 15651-4: 2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon, beregnet for bruk i kaldt klima.

Fugemasse til sanitære fuger.

Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon.

Soudal Soudaseal 240FC

EN 15651-1:2012: TYPE F - EXT-INT-CC: KLASSE 20HM

EN 15651-3:2012: TYPE S: KLASSE XS1

EN 15651-4:2012: TYPE PW-INT

Condition:

Metode B

Overflate:

Aluminum

Betong

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	Klasse E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4: 2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Elastisk tilbakegang	≥ 60%	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved 23 ° C	> 0.4	
Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -20 ° C	> 0.6	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C	NF	
Adhesjon / kohesjon ved variable temperaturer	NF	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Strekkestyrke	NF	
Forlengelse ved brudd	≥ 25%	
Mikrobiologisk vekst	0	
Bestandighet	Passerer	