

Monterings-smørespray

Revisjon: 10/03/2022

Side 1 av 1

Spesifikasjoner

Utgangspunkt	Blanding basert på silikonolje
Konsistens	Væske
Påføringstemperatur	5 °C → 35 °C

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

High-end silikonoljebasert spray som er ekstremt egnet som glidebelegg.

Egenskaper

- Forbedrer glideegenskaper
- Smøremidler
- Fjerner smuss og fett
- Beskytter
- Aerosol kan brukes i alle vinkler (360°)

Bruksområder

- Kan brukes til montering av plastrør, gummilister og skjøter.
- Forhindrer aldring av gummideler
- Forbedrer reaktivering av trege låser, hengsler, beslag og verktøy.

Forpakning

Farge: Gjennomsiktig

Forpakning: 400 ml aerosol

Holdbarhetstid ved lagring

3 år i uåpnet emballasje på et tørt og kjølig sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.

Overflater

Overflater: Plast, metall, gummi

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Fittings og rør bør rengjøres. Rist aerosolen og hold munnstykket 10 - 20 cm fra motivet. Spray på delene og monter. Når det brukes som smøremiddel for hengsler, hold munnstykket inntil delen. Trykk forsiktig på ventilen og la silikonoljen virke en stund. Ikke bruk dette produktet i forbindelse med maling.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Må bare brukes i godt ventilerte områder. Skyll straks med rikelig med vann ved kontakt med øynene.

Farlig. Følg forholdsregler for bruk.

Ansvar

Innholdet i dette tekniske databladet er et resultat av tester, observasjon og erfaring. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. Det er brukerens ansvar å avgjøre basert på egne tester om produktet er egnet for denne bruken.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.