

# Original Sperrehvit isolerende

Original Sperrehvit isolerende er en grunning/toppstrøksmaling ment til isolering av missfargede tak og vegger (fukt, nikotin og brannskader) innendørs. Original Sperrehvit isolerende er beregnet til bruk inne på betong, puss, lettbetong, gipsplater, glassfiberstrie m.m.



## Bruksanvisning

Urene flater vaskes med egnet rengjøringsmiddel. For best resultat skal smittende underlag grunnes med egnet binder. Røres godt før bruk. Original Sperrehvit isolerende males 2 strøk med minst 16 timers tørk mellom strøkene. Unngå å male når temperaturen er under +5 °C.

## Produktegenskaper

<b>Bruksområde</b>	Inne	<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Bindemiddel</b>		<b>Forbruk</b>	6-8 m <sup>2</sup> /liter
<b>Glans</b>	3	<b>Baser</b>	
<b>Støvtørr</b>	4 timer	<b>Emballasjer</b>	1L 2,5L 10L
<b>Overmalbar</b>	16 timer	<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt
<b>Verktøy</b>	Pensel, rull og sprøyte	<b>VOC</b>	A/g, 30, 5
<b>Rengjøring</b>	Vann		