




Ytelseserklæring NO-11357-CPR

Type-betegnelse	Sundolitt® Trinnlydplate med duk EPS-T
Tilsiktet bruksområde	Lyddemping i etasjeskille.
Produsent	Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, N-6022 Ålesund. Tlf.: 70 17 70 00.
System, vurdering, kontroll ytelser	System 3 og 4 (brann) i henhold til NS-EN 13163.
Harmonisert produktstandard	NS-EN 13163. Teknisk kontrollorgan: 0800
Vesentlige egenskaper	I henhold til harmonisert produktstandard NS-EN 13163.

	EPS-T 20 mm	EPS-T 25 mm	EPS-T 30 mm	EPS-T 35 mm	EPS-T 40 mm	EPS-T 50 mm	Standard
Varmekonduktivitet λ_D	0,045 W/mK	0,045 W/mK	0,045 W/mK	0,045 W/mK	0,045 W/mK	0,045 W/mK	12667
Varmemotstand R_D	0,40 m ² K/W	0,55 m ² K/W	0,65 m ² K/W	0,75 m ² K/W	0,85 m ² K/W	1,10 m ² K/W	12667
Tykkelse	T(2)	T(2)	T(2)	T(2)	T(2)	T(2)	823
Lengde	L(3)	L(3)	L(3)	L(3)	L(3)	L(3)	822
Bredde	W(3)	W(3)	W(3)	W(3)	W(3)	W(3)	822
Retthet	S(5)	S(5)	S(5)	S(5)	S(5)	S(5)	824
Flathet	P(30)	P(30)	P(30)	P(30)	P(30)	P(30)	825
Brannklasse	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F	Eurocl. F	13501-1
Dim.stabilitet	DS(N)5	DS(N)5	DS(N)5	DS(N)5	DS(N)5	DS(N)5	1604
Komprimerbarhet c	CP3	CP3	CP3	CP3	CP3	CP3	1991-1-1
Dynamisk stivhet MN/m ³	30	20	20	15	15	10	29052-1

Ytelsene for denne varen, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, i overensstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011.

Undertegnet for produsenten og på dennes vegne av:


Odd Arne Lervåg, Produksjonssjef
Ålesund, 14. april 2023