

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	2,7L OG 9L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	BASERT PÅ URETANMODIFISERT ALKYD
GLANS:	SILKEMATT 6-8
DENSITET:	1,4
TØRRSTOFF:	42
BREKING:	KAN BREKES I LYSE FARGER
FORBRUK:	8-12 m <sup>2</sup> /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	1 TIME
BRUKSTØRR:	4 TIMER
LAGRING:	FROSTFRITT

Bilde kommer

**Opus Sperregrunn** er en vanntynnbar grunning til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Bør ikke brukes på ny betong.

**Forbehandling:**

Underlaget må være rent og tørt. Blanke flater mattes med fint sandpapir. Ubehandlet gammel mur, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes, børstes, og seises med Murseis. Gammel panel vaskes med Interiørrens eller Opus Husvask; Etterskylt godt med rent vann før påføring av Opus Sperregrunn.

**Bruk:**

Opus Sperregrunn er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Til bruk som grunning påføres 1 strøk Opus Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres 2 fyldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks. ny furupanel, gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn 2 strøk – gjør prøveoppstrøk. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende.

Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp 5 °C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

**Øvrig informasjon:**

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr.

Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk.

**Miljø og sikkerhet:**

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad.

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder <30 g/l VOC.