

Tinova Traditional Primer Exterior

Tinova Traditional Primer Exterior er beregnet for nymaling og vedlikeholdsmaling av treverk utendørs. Den trenger dypt inn i underlaget og beskytter treverket.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Mal hele trekonstruksjonen med Tinova Traditional Primer Exterior. Mal deretter 2 ganger med den valgte husmalingen fra Tinova trebeskyttelsessystem. Tidligere malt: Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke flater mattslipes. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Traditional Primer Exterior og ferdigstrykes 2 ganger med den valgte malingen fra Tinova trebeskyttelsessystem. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol, under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute	Løsemiddel	White Spirit
Glans		Forbruk (Nytt)	m ² /liter
Støvtørr	6 timer	Forbruk (Malt)	m ² /liter
Overmalbar	timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel og rull	VOC	A/d: 300/ 299
Rengjøring	White Spirit		