

Tinova Traditional Exterior

Tinova Traditional Exterior er en oljebasert maling til nye og gamle trefasader. Den fremhever overflatestrukturen i treverket og gir en dekkende og jevn overflate.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova Traditional Exterior. Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipas bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med Tinova Traditional Exterior 2 ganger. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova Traditional Exterior. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute	Løsemiddel	White Spirit
Glans	30	Forbruk (Nytt)	4-6 m ² /liter
Støvtørr	12 timer	Forbruk (Malt)	6-10 m ² /liter
Overmalbar	6-10 timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel og rull	VOC	A/e: 400 / 399
Rengjøring	White Spirit		