



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt glatt innerdør 200

NOBB modulnr. 22305924

FDV-m22305924

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb. Leveres i 11 forskjellige fargealternativer. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

### Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønsåpevann.

### Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørplaten anbefales en omlakkering. Se egen vedlikeholdsveiledning på <http://www.swedoor.no>

### Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører

1310

Malt glatt innerdør 200

NOBB modulnr. 22305924

FDV-m22305924

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

-

**Emisjon**

-

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

-

### 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

### 6. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**E-post** [ForbrNo@vest-wood.com](mailto:ForbrNo@vest-wood.com)**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)