

Swedoor

Dører

1320

Malt fyllingsdør m/ speiler, 155

NOBB modulnr. 24405615

1.5.5

TEK-m24405615

1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE**Beskrivelse**

Malt fyllingsdør med speiler i ulike størrelser. Dørblad 40 mm med ramme av massiv furu og fyllinger i MDF, avdelt med HDF. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres i 10 alternative farger, og kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Døren kan også leveres som brannør og brann/lyddør. Da leveres den med låskasse type ASSA 565 og hengsler 3 stk. type Fiskars 3228, hvorav én er fjæringshengsel. Karmen leveres i samme brannklasse som dørbladet.

Anvendelsesområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer, også hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

2. TEKNISKE DATA

Tykkelse 40 mm

Produseres i følgende dimensjoner

| | Fra | Til | intervaller á |
|---------|---------|---------|---------------|
| Bredden | 690 mm | 990 mm | 100 mm |
| Høyder | 1990 mm | 2090 mm | 100 mm |

Farger

Standardfargen er hvit halvblank, men leveres også i følgende farger Grønn, blå, rød, gråblå, grågrønn, grønngrå, grå og kremhvitt.

Overflatebehandling

Malt.

Swedoor

Dører

1320

Malt fyllingsdør m/ speiler, 155

NOBB modulnr. 24405615

TEK-m24405615

3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING**Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, klasse B30 (E130), alt. B30/dB35. (Gjelder brann- og brann/lyddør).

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

CE-merke

Malt fyllingsdør er ikke CE-merket.

4. TRANSPORT OG LAGRING

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

5. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11. Innerdører, ikke klassifisert.

R61.12. Innerdører, klassifisert. (gjelder branndør).

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721, innsetting av innerdører.

534.151, branntklassifiserte dører. Krav og innsetting. (gjelder branndør).

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering. Som branndør leveres den montert i karm og pakket i krympeplast.

Se også egen monteringsanvisning.

Swedoor

Dører

1320

Malt fyllingsdør m/ speiler, 155

NOBB modulnr. 24405615

TEK-m24405615

6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE**Avfallsbehandling**

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Avfallstype iht. NS-9431

Annet: Trefiber.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Se også eget HMS-datablad for malt fyllingsdør.

8. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|---------------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Adresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Faks | 22 02 72 01 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |