

Perform+ Bathroom Primer

November 2018



Produktbeskrivelse

Perform+ Bathroom Primer er en kombinasjon av grunning og lim beregnet for bruk i våtrom. Det er lett blåtonet og inneholder mugghindrende midler. Perform+ Bathroom Primer trenger helt inn i veven og gir en hard, skjøtefri og vannavvisende overflate, helt uten porer.

Behandling

Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov med Professional Våtrom. Etter nødvendig sparkling prepareres veggen med Perform+ Bathroom Primer og vann i forhold 1:1. Etter tørk settes Nordsjö Våtromsvev opp med Perform+ Bathroom Primer. Benytt tøyhansker ved oppsetting. Vevan grunnes umiddelbart med Perform+ Bathroom Primer. Etter tørk påføres overflaten (med ny rull) 2 strøk Perform+ Bathroom akrylmaling. Ferdigmalt overflate skal tørke i 7 døgn før den utsettes for vann. Mal aldri når temperaturen er under +10°C.

Øvrig

Perform+ Bathroom Primer inngår i Nordsjøs Våtromssystem, som er godkjent av Malerbransjens standard for våtrom (MVK).

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon

Glans: Blank

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 5 timer

Overmalbar: 7 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 2-5 l/liter

Emballasje: 1 l, 2,5 l 10 liter

Baser: Blåtonet

Rengjøring: Såpevann

VOC (kat. A/g): 30 g/l. **Inneh. max 30 g/l**

Oppbevares: Frostfritt

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies