

# Professional P25

Januar 2016



## Produktegenskaper

Professional P10 er en silkematt vanntynnet slitesterk akryl veggmalning med meget god dekkevne som gir en moderne overflate som egner seg for rom med store lysinnslipp som brukes på puss, betong, lettbetong og ulike bygningsplater, glassfibervev mm. Produktet er godt egnet for rom som krever sterke overflater som vegger i kjøkken, korridorer, samlingsrom, kontorer, skoler sykehus og industrier der man ønsker en halvmatt flate med god vaskbarhet.

## Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov.

For beste resultat skal ubehandlet puss, betong, gipsplater cementfiberplater, tegl og sparklede flater grunnes med Professional Microdispers. Ferdigmal 2 ganger med Professional P25.

Alternativt kan nevnte flater grunnes med Professional Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Professional P25.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke flater mattslipes med sandpapir. Dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder før maling.

Unngå å male når temperaturen er under +5 grader.

## Helse og Miljø

Malingskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefartlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom.

Bruk passende personlig værneutstyr ved dårlig ventilasjon.

Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling.

Flytende malingsrester og såpevann må ikke slippe ut avløpet

men leveres til miljøstasjon.

Tomemballasje leveres for gjenvinning.



### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:** Akrylsampolymerdispersjon

**Glans:** Halvmatt 25

**Tørketid:** 23 grader 50%RF: Gjennomtørr 2 timer,

overmalbar 8 timer

Luft/temp: Min +5° grader

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF(65%RF Optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte

**Forbruk:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter

**Emballasje:** 2,5 liter, 5 liter 10 liter

**Baser:** BW,BM, BC, SO502-Y og SO500-N

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC:** (kat. A/b): 100 g/l. Inneholder max 4 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW.For andre farger kan sifferverdiene variere.



Akzo Nobel Decorative Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.