

Professional Traditional Metal Primer

Desember 2021



Produktbeskrivelse

Professional Traditional Metal Primer er en rusthindrende alkydgrunning som er beregnet for bruk på stålkonstruksjoner inne og ute, Kan overmales med de fleste malingstyper. Ved overmaling med maling som inneholder sterkere løsemidler kan det være behov for lengre tørketid enn oppgitt. Gjør et prøvestrøk før overmaling påbegynnes.

Behandling

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Skrap og børst til minst St 2 ifølge SS 055900 eller sandblås til Sa 2,5. Påfør 1-2 strøk Professional Traditional Metal Primer 70-140 my våt film (40-80 my tørr film). Ferdigmat med egnet maling fra Nordsjö.

Øvrig

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innenfor 2 timer etter slutføring av arbeidet. Mal aldri hvis temperaturen er under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Inne og Utedørs

Bindemiddel: Alkyd

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: 6 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Verktøy: Pensel og rull

Forbruk: 10 m²/liter

Emballasje: 1, 2,5 liter

Base: Hvit, Rød

Rengjøring: White spirit/ Universaltynner

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/i) 5000 g/l. Inneh. max 450 g/l.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies