

DLW LINOLEUM



Produktbeskrivelse ifølge EN 548 / EN ISO 24011

Linoeco LPX 2,5 mm

| | EN 548 / EN ISO 24011 | Linoeco LPX 2,5 mm |
|--|-----------------------|--|
| Gulvbelægningstype | EN 548 / EN ISO 24011 | Linoleum med LPX Finish |
| Mønster | | marmoreret |
| Totaltykkelse | EN 428 / EN ISO 24346 | 2,5 mm |
| Bagside | | Jute |
| Klassificering | EN 685 / EN ISO 10874 | Klasse 23 / 34 / 42 |
| Rullebrede | EN 426 / EN ISO 24341 | 200 cm |
| Rullelængde | EN 426 / EN ISO 24341 | 20 - 31 m |
| Totalvægt | EN 430 / EN ISO 23997 | 2900 g/m ² |
| Brandmæssigt egnet | EN 13501-1 | C _{fl} - s1, Klæbet som beskrevet i certifikatet, se www.dlw.eu |
| Skridsikkerhed | ASR A1.5 / BGR 181 | R9 |
| Glathed | EN 13893 | DS (> 0,30) |
| REACH regulativet No. 1907/2006 | Article 33 | indeholder ingen stoffer nævnt på SVHC-listen |
| Trinlyddæmpning | EN ISO 10140 | 4 dB |
| Restindtryk | EN 433 / EN ISO 24343 | ≤ 0,15 mm |
| Farveægthed | ISO 105-B02 | ≥ Gruppe 6 |
| Belægningens vertikale modstand R ₁ | EN 1081 | - |
| Belægningens isolation til jord | VDE 0100 | > 200 kOhm |
| Statik elektrisk opladning | EN 1815 | ca. 2,0 kV |
| Varmegennemgangsmodstand | EN 12667 | 0,015 m ² K / W |
| Varmeafledning | EN 12524 | 0,17 W / m K |
| Modstandsevne mod kemikalier | EN 423 / EN ISO 26987 | Modstand mod fedt og mineralsk olie og kortvarig modstand mod fortyndet syre |
| Kontorstoleegnet | EN 425 | egnet (type W) |
| Fleksibilitet | EN 435 / EN ISO 24344 | Ø 40 mm |
| Vandbåren - gulvvarme | | egnet (maks. 29°C) |
| Antibakterielle aktivitet | JIS Z 2801 | DLW Linoleum har en antibakteriel virkning |



EN 14041: 2004
13
1658-DOP-101

Produceret af:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Gulvbelægningsprodukter fra DLW skal lægges i henhold til DLW Flooring lægningsvejledningen og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for, at kunne bibeholde et flot udseende af gulvet. DLW Flooring gulvprodukter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: DLW Flooring forbeholder sig ret til, at foretage ændringer i produkt-specifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på www.dlw.eu.

DA 08.07.2015