

# Original Parkettlakk, matt

Original Parkettlakk matt er en 1-komponentlakk for parkett og tregulv som også er egnet for ubehandlet kork, trapper og treverk innendørs. Original Parkettlakk gir en slitesterk overflate.



## Bruksanvisning

Gulvflaten skal alltid rengjøres, slipes og støvsuges før lakkering. Gulvet skal være tørt (5-15% fukt innhold). På ulakkerte gulv skal lakken strykes i et tynt lag og tørke. Mellomslip deretter flaten lett for hånd med 150-slipepapir og støvsug. Lakker flaten ytterligere 1-2 ganger. Tidligere lakkerte og rengjorte gulv skal mattslipes med 150-slipepapir. Støvsug godt. Lakker gulvet 1-2 ganger i tynne lag. Brunbøk, Diamant-furu og Donau-eik skal ikke lakeres med Original Parkettlakk. Etter 24 timer kan flaten trås på. Gulvet er fullt gjennomherdet etter ca. 7 dager. Lakker ikke når temperaturen er under +10 °C.

## Produktegenskaper

|                    |                |                    |                            |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Bruksområde</b> | Inne           | <b>Løsemiddel</b>  | Vann                       |
| <b>Bindemiddel</b> |                | <b>Forbruk</b>     | 6-10 m <sup>2</sup> /liter |
| <b>Glans</b>       | 10             | <b>Baser</b>       |                            |
| <b>Støvtørr</b>    | 1 timer        | <b>Emballasjer</b> | 1L 2,5L 5L                 |
| <b>Overmalbar</b>  | 8 timer        | <b>Oppbevaring</b> | Frostfritt                 |
| <b>Verktøy</b>     | Pensel og rull | <b>VOC</b>         |                            |
| <b>Rengjøring</b>  | Vann           |                    |                            |