

# SOPRADERE QUICK

## Beskrivelse

Kaldt påført, hurtigtørrende primer basert på bitumen, løsningsmiddel og adhesjonsforbedrende tilsetningsstoffer. Brukes som impregnering av underlag av betong, metall eller tre, for å sikre god adhesjon ved sveising eller liming av bitumenbasert vanntetting. Den er også egnet for eldre bitumenbasert vanntetting med skifer - eller granulatbelegning.

## Sammensetning

Sammensetning	bitumen, løsemidler og klebemiddeltilsetninger
Tørketid*	30 min.
Forbruk (l/m <sup>2</sup> )	0,15 - 0,25
Påføringstemperatur (°C)	min. +5

\* Avhenger av temperatur, relativ fuktighet, lagtykkelse etc.

## Emballasje og oppbevaring

5- og 25-litersboks

Kan oppbevares i 12 måneder i godt lukket originalforpakning. Oppbevares kjølig, tørr, frostfri og beskyttet mot sollys.

## Bruksanvisning

Produktet homogeniseres før bruk.

Påføres med børste, rull eller gummiskrape på et tørt, støv- og fettfritt underlag.

La tørke helt før tetningssjiktet påføres.

Se etiketten for ytterligere informasjon.

### Rengjøring av verktøy:

- verktøy rengjøres med petroleumsbasert løsemiddel (malingstynner e.l.)

## Sertifiseringer



## Spesifikk informasjon

### Hygiene, helse og miljø

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet vårt.

### Kvalitet, miljø og sikkerhet

**SOPREMA** verdsetter alltid viktigheten av miljø, sikkerhet og produktets kvalitet.

Derfor følger vi de uavhengig kontrollerte kvalitets- og miljøledelsessystemene **EN ISO 9001** og **EN ISO 14001**.