



Bruksområde

NORTETT® Norkraft er primært utviklet med tanke på torvtak, men egner seg også ypperlig som underlagsbelegg på andre "åpne" tekkinger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket over lengre tid. Norkraft er et ekstra kraftig underlagsbelegg som kan ligge utildekket i inntil 2 år.

Referanse Byggforskerien

544.203 Tekking med asfalt takbelegg.

544.204 Tekking med asfalt takbelegg og takfolie. Detaljløsninger.

544.206 Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak.

Produktbeskrivelse

NORTETT® Norkraft er et meget sterkt underlagsbelegg med SBS asfalt og glassfiberforsterket polyesterstamme. 10 cm bred kraftkleber i det selvklebende omlagget sørger for sikker omlaggsskjøt. På oversiden er belegget belagt med finkornet skiferstrø, for å hindre at det blir glatt å gå på.

Godkjenninger

NORTETT® Norkraft tilfredsstillter kravene i henhold til NS 3530.

Bredde:	1 m
Lengde:	15 m
Tykkelse:	1,7 m
Totalvekt:	2000 g/m ²
Stamme:	Glassfiberforsterket polyesterfiberfilt
Asfalt:	Selvklebende SBS elastomerasfalt
Overflate:	Skifergranulat
Underside:	Fin sand

Forbruk

Takets totale flate + 15 %.

Dokumentasjon

- Teknisk datablad
- HMS-datablad
- FDV-dokumentasjon



Montering

Fullstendig monteringsveiledning finnes på rulleballasjens bakside.

For torvtak: Se monteringsanvisning for DELTA® MS torvtaks- og grunnmursplate

Verktøy

- Fugepistol (til limpatron)
- Hammer
- Pappkniv
- Varmluftspistol (ved temperaturer under 10° for å aktivere klebeflater)

VERSJON: 260914

TILBEHØR:



NORTETT® ASFALT LIM

110 629 Tube 0,31 liter

110 632 Boks 1,0 liter

110 655 Spann 2,5 liter