

Professional Metal Roof

Professional Metal Roof er en halvmatt maling beregnet til metalltak. Ved å male metallet med Professional Metal Roof oppnås utmerket beskyttelse utendørs med høy farge- og glansstabilitet.



Bruksanvisning

Ved maling av platetak skal taket ha en vinkel på minst 15°. Er platetaket belagt med PVF2, organosol eller plastisol må man fjerne den gamle malingen til ren overflate. Tidligere malte flater vasket nøye rent. På polyester flater behøves en lett sliping for å få bra vedheft. Blanke flater må mattes. OBS! gjør alltid en vedheftsprøve. Ved en rustskade skal man stålbørste til minst ST2. Grunn skaden med Professional Traditional Metal Primer >40 µm. Det er viktig at grunningen tørker i 48 timer. Forsinkede flater avfettes. For å få optimal vedheft på forsinkede flater skal man slippe lett eller rubbe. Aluminium skal vaskes samt slipes lett og grunnes med Professional Metal Primer >40 µm. OBS! Gjør alltid en vedheftingsprøve. Flaten skal være tørr og ren før en maler med Professional Metal Roof. Skal påføres 2 ganger til et tørt skikt på >80 µm. Rør om nøye i spannet før du begynner. Mal ikke i direkte sollys eller regn eller ved risiko for dugg innen ca 2 timer etter arbeidets slutt.

Produktegenskaper

Bruksområde	Inne	Løsemiddel	Vann
Bindemiddel		Forbruk	6-8 m ² /liter
Glans	30	Baser	
Støvtørr	2 timer	Emballasjer	2,5L 10L
Overmalbar	6 timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel, rull og sprøyte	VOC	A/d,130,35
Rengjøring	Vann		