

Tinova Traditional Window

Tinova Traditional Window er beregnet for å male på vinduer og staffasje av treverk utendørs.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova Traditional Window. Tidligere malte flater vaskes og skylles rene for såperester. Løstsittende maling og gråte skrapes/slipes bort. Blanke flater mattslipes. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes 2 ganger med Tinova Traditional Window. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute	Løsemiddel	White Spirit
Glans	20	Forbruk (Nytt)	6-8 m ² /liter
Støvtørr	8 timer	Forbruk (Malt)	10-12 m ² /liter
Overmalbar	10-12 timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel og rull	VOC	A/d: 300 / 299
Rengjøring	White Spirit		