



## ProClamp Vent

### Bruksområde

Et to-delt skruklammer med M8 og M10 anslutningsmutter, for oppheng av spirorør.

### Beskrivelse

Klammeret har vibrasjons- og lydabsorberende dempegummi av EPDM. Klammerboltene er formontert på klammeret. Hekteanordning på klammerets åpne side.

### Materiale

Stål 1.0332 iht. DIN EN 10111, pregalvanisert iht. DIN EN 10327.  
EPDM iht DIN 4109, klorfri og silikonfri.

### Brannmotstand

Klasse B iht. DIN 4102

### Temperaturområde

-50° C til + 110° C

### Montering

Etter å ha hekket over boltene på den åpne side over låseleppene, trekkes boltene til med max 2 Nm tiltrekningsmoment.

### Teknisk data

EPDM: 45° +/- 5°, Shore -A

NB	Materiale	Maks tillatt arb. last [kN]
71 -200	20 x 1,5	0,8
224 - 400	25 x 1,5	1,0
450 - 800	25 x 2,5	1,0

Nom.dia. [DN]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
100	0,15	50	3950176
125	0,17	25	3950178
160	0,21	25	3950181
200	0,25	25	3950183
250	0,51	10	3950185
315	0,64	10	3950188
400	0,79	10	3950190
500	0,98	10	3950192
630		10	3950193
71	0,11	50	180443 *
80	0,12	50	180452 *
90	0,14	50	180461 *
112	0,16	25	180479 *
140	0,19	25	180497 *
150	0,20	25	3950180 *
180	0,23	25	180524 *
224	0,47	10	3950184 *
280	0,56	10	180560 *
300	0,61	10	3950187 *
355	0,71	10	180587 *
450	0,88	10	180605 *

\* Bestillingsvare.