

Professional Gipsplatesparkel

Desember 2015



Professional Gipsplatesparkel er en ferdigblandet svakt tonet sparkel spesialtilpasset for ilegging av papirremse. Sparklens unike egenskaper gjør at papirremsen armerer gipsskjøten på best mulig vis. Professional Gipsplatesparkel kan også brukes på puss, betong, lettbetong.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Gipsplatesparkel er for håndsparkling. ved sliping anbefales briller og støvmaske

Ikke sparkle når overlatetemperaturen er under 5 grader

Helse og Miljø

Sparkelskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerete rom. Bruk passende personlig værneutstyr. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke helles ut i avløpet men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.



Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlatex
Korning: Max 0,15mm
Densitet: 1.4
Tørketid 23 grader 50% RF: 4 timer, avhengig av tykkelse
Fyllegenskap: ca 2mm
Luft/temp: Min +5° grader
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkel
Kulør: Tonet
Embalasje: 10 Liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN 15824

MILJØ

Dette produktet oppfyller kravene for Svanen

For mer informasjon se

www.nordicecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009