

DANTEGL

En original dansk teglstein, tidløs og klassisk. Leiren fra Volstrup på Jylland får en vakker rød nyanse etter brenningen. Den er frostsikker og eldes med verdighet. Et trygt valg både for renovering og nybygging.



DANTEGL

Total lengde:	404 mm
Total bredde:	236 mm
Lekteavstand:	325–331 mm
Dekkebredde:	207 mm
Byggehøyde:	85 mm
Vekt ca.:	2,8 kg/stk., 36 kg/m²
Antall/pall:	320 stk.
Antall pr. m²:	14,6 stk.
Minste takvinkel:	25°*

*Benyttes til ordinært undertak.

Spesialstein: For å få et vakkert og komplett tak, må du ha forskjellige spesialstein. Disse finner du på side 36.

En takpakke inneholder: Normalstein, spesialstein, innfestning, tetteprodukter, ventilasjon og taksikring. Se side 46.

Gjennomsnittshus: Angitte priser er beregnet på et komplett tak inkl. normalstein, spesialstein og tilbehør for et hus med en takflate på 140 m². Se side 8.

Lvert og løftet på tak. (Der det er fremkommelig med våre biler.)

Fargekoder og glanstall: Se side 52–53.

DANTEGL

Takstein

NORMALSTEIN DANICA

Forbruk: 14,6 stk. pr. m².
Lekteavstand: 325-331 mm.
Bunt: 8 stk.
Palle: 320 stk.



MØNESTEIN

Forbruk: 3,5 stk. pr. lm. møne
(se leggeanvisning).
Husk innfesting.
Palle: 280 stk.



MØNE SLUTT

Forbruk: 1 stk. pr. gavl
(se leggeanvisning).
Mønestein som er lukket i den
smaleste enden.



MØNE BEGYNNELSE

Forbruk: 1 stk. pr. gavl
(se leggeanvisning).
Mønestein som er lukket i den
bredeste enden.



Y-MØNE BEGYNNELSE

Forbruk: 1 stk. pr. valm
(se leggeanvisning).
Benyttes i overgangen mellom
møne og valm.



Y-MØNE SLUTT

Forbruk: 1 stk. pr. valm
(se leggeanvisning).
Benyttes i overgangen mellom
møne og valm.



T-MØNE

Forbruk: 1 stk. der møner i samme
høyde møtes i en rett vinkel
(se leggeanvisning).



Festemateriell

DANTEGL JP BINDER

Pakke à 200 stk.



TAKSTEINSSKRUE 4,2 X 75 MM

Pakke à 100 stk.
(Nortegl møneklipsskrue)



TAKSTEINSSKRUE 4,0 X 55 MM

Zink belagt takstein skrue.
Pakke à 100 stk.



Ventilasjon

UNIVERSAL VENTILASJONSHETTE 20-45° STANDARD

For naturlig og mekanisk utlufting.
Stuss 160 mm.



UNIVERSAL VENTILASJONSHETTE 20-45° PREMIUM

For naturlig og mekanisk utlufting.
Stuss 160 mm



UNIVERSAL KOMBIHETTE 20-45° PREMIUM

For ventilasjon og soilutlufting.
Stuss 110 og 160 mm.



UNIVERSAL SOILUTLUFTING STANDARD

For naturlig soilutlufting (kloakk).
Stuss: 110 mm.



UNIVERSAL SOILUTLUFTING 20-45° PREMIUM

For naturlig soilutlufting (kloakk).
Stuss 110 mm.



Tetteprodukter

VINKELRENNE OVERBESLAG 2000

Stk. à 2 meter



VINKELRENNE UNDERBESLAG 2500

Stk. à 2,5 meter



VINKELRENNE-BEGYNNELSE

Benyttes nede ved takfot.



VINKELRENNE-SLUTT

Benyttes opp mot møne.



VINKELRENNE-TOPP

Løser problemene ved sammenføyning
av Høyre og Venstre vinkelrenne der
disse møtes inne på takflaten.



VINKELRENNE-SKUFF

Til vinkelrenner som går fra arken og ut
på taket. Universal høyre og venstre.



METALROLL TETTEBAND 260-320

Rull à 5 meter.
For tetting møner og valm.



FIGAROLL TETTEBAND 5000/280

Rull à 5 meter.
For tetting på møne og valm.



FUGLELIST

à 1 meter



UNIVERSAL PIPEINNKLEDNING 20-45° PREMIUM I500

For piper med mål 500 x 500 mm.
Høyde i bakkant pipe 1500 mm.
Ikke lagerført.



UNIVERSAL PIPEINNKLEDNING 20-45° PREMIUM 2500

For piper med mål opp til
500 x 500 mm.
Høyde i bakkant pipe 2500 mm.
Ikke lagerført.



WAKAFLEX SIDEBESLAG I130

For dobbeltløpet pipe i tillegg til
Wakaflex beslagspakke.


WAKAFLEX BESLAGPAKKE

Beslag for tetting rundt enkeltløpet
pipe inkl. tettemasse og skruer.
Wakaflex må bestilles i tillegg.
Ved dobbeltløpet pipe må sidebeslag
I130 bestilles i tillegg.



WAKAFLEX TETTEBÅND 5000/280

Rull à 5 meter.
Bredde 280 mm.
Selvklebende. Erstatte bly.



WAKAFLEX TETTEBÅND 5000/560

Erstatte blybeslag.
Rull à 5m Bredde 560mm

TAKFOTBESLAG I75/2000

Stk. à 2 meter.
Høyde 175mm Beslag mellom takstein
og takrenne.



VANNBORD BESLAG 2000

Stk. à 2 m.
Dekkebredde 125 mm.
Monteres med ca 50 mm overlapp.



VALMBESLAG 2500

Stk. à 2,5 meter.
For tetting mellom valmås og takstein.
Kan også benyttes som beslag mellom
takstein og vindski.



TETNINGSMASSE FOR TAK 0,3 L

Benyttes til tetting i overlapp mønestein.



Snø og sikring

SNØFANGER GELENDER I100

Lengde 1,08 meter.
Ny modell høsten 2006.
SN GG-II.



SNØFANGER KONSOLL GELENDER

Forbruk se leggeanvisning.
Ny modell høsten 2006.
SN S-106.



IS OG SNØSTOPPER 200

Eske à 20 stk.
Minste salgsenhet: 1 eske.
SNT T-200 Hindrer glidning
av is og snø.



INNFASTNINGSPAKKE UNIVERSAL I250

1 stk pr stige. Lengde 1250 mm
Se leggeanvisning S-I25T



KDN STIGETRINN KOBLET 430

8 stk pr eske.
Husk Innfastningspakke
Universal I250.
TR LA 43T



DANTEGL

STIGESIKRING

Krav på høyder over 5 meter fra bakkeplan.
Se leggeanvisning.
TT R-utv.



FEIEPLATÅ 820

Ekstratrinn for pipeplatå.
Forbruk se leggeanvisning.
FP8 S-403T



PIPETRINN FEIEPLATÅ

Forbruk se leggeanvisning.
TP S-230T



PIPEPLATTFORM MINI

Forbruk: Se tabell i leggeanvisning.
PP-82



PIPEPLATTFORM MAXI

Forbruk: Se tabell i leggeanvisning.
PP-130



PIPETRINN PLATTFORM

Forbruk se leggeanvisning.
TP P-230T



PIPEPLATTFORM BESLAG PAKKE

Festebeleg til pipeplattform.
Må bestilles sammen med pipeplattform.
PP S-403T



PLATTFORM TB 1050

Til Takbro.
Forbruk: Se tabell i leggeanvisning.
TBP 105T

INNFESTINGSKINNE TBI 1250

Til Takbro.
Se tabell i leggeanvisning.
Lengde 1250 mm TBI I-125T



FESTEBESLAG TBK

Til takbro.
Forbruk se leggeanvisning.
TBK S-403T



KROK FOR SIKRINGSLINE

Festekrok for line ved arbeid på tak.
SK S-402T

