

Klemunion m/adapter fkr.

Klemunion m/adapter fkr.

Benyttes for tilkobling av JRG Sanipex rør til TKM oppvarmingsventiler.



Torstein H. Solhaug

Teknisk
inneselger /
Produktsjef Luft-
og
smussutskillere



ths@armaturjonsson.no
+47 917 31 058

Viggo Kristoffersen

Teknisk
inneselger



vik@armaturjonsson.no
+47 917 84 033

Produkttabell : Klemunion m/adapter fkr.

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Union M22 - 12mm, fkr	5490.012	837 70 23	0,066
Union M22 - 16mm, fkr	5490.016	837 70 24	0,04

Beskrivelsestekst : Klemunion m/adapter fkr.

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex Calor.

Systemet består av rør, fordelere, skap og gulv- og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring.

Videre skal kuplingene være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Dette innebærer at kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C

Maks. driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN6

Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere i.h.t. JRG Sanipex-systemets monteringsveiledning. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og remonteres.

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no