

Professional Metal Facade

Professional Metal Facade er en halv-blank maling beregnet til platefasader. Ved å male platefasaden med Professional Metal Facade oppnås utmerket beskyttelse utendørs med meget høy farge- og glansstabilitet.



Bruksanvisning

På fasader som er allerede behandlet med PVF2, organosol eller plastisol må all gammel maling fjernes til flaten er ren. Andre flater rengjøres. På polyester flater kan det behøves en lett sliping for å få bra vedheft. OBS! gjør en vedheftsprøve. Ved en rustskade skal skaden børstes til minst ST2. Forbedre skaden med Professional Traditional Metal Primer. Blanke flater må mattes ned. Viktig at grunningen tørker i 48 timer. Forsinkende flater skal slipes lett. Aluminium skal vaskes og slipes lett og grunnes med Professional Metal Primer >40 µm. OBS! Gjør alltid en vedheftsprøve. Flaten skal være tørr og ren før du maler med Professional Metal Facade. Skal påføres 2 ganger til et tørt sjikt på minst 80 µm. Alternativt 1 gang til 60 µm. Rør om nøye i spannet før arbeidet begynner. Mal ikke i direkte sollys eller ved risiko for regn eller dugg innen ca 2 timer etter arbeidets slutfase.

Produktegenskaper

Bruksområde	Inne	Løsemiddel	Vann
Bindemiddel		Forbruk	6-8 m ² /liter
Glans	30	Baser	
Støvtørr	2 timer	Emballasjer	2,5L 10L
Overmalbar	6 timer	Oppbevaring	Frostfritt
Verktøy	Pensel, rull og sprøyte	VOC	A/d,130,15
Rengjøring	Vann		