

Metal Pro Rusthindrende Primer

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende alkydoljeprimer som effektivt beskytter underlager mot rust.

Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, samt fritt for smuss, fett og olje. Ved vedlikehold avrenses løs maling, glødeskall og rust til fast og bæredyktig bunn ved hjelp av skraping, sliping eller stålbørsting (ST 2 iht. ISO 8501). Påfør Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer på avrensede områder umiddelbart etter avrensing.

Rengjør med Flügger Metal Pro Cleaner. Evt. begroning fjernes med Flügger Facade Anti-green. Bruk evt. høytrykkspyler. Etter å ha vasket er det viktig å etterskille rikelig med rent vann.

Blanke og malte flater mattslipes.

Rør grundig om før bruk. Påfør 2 strøk med pensel eller sprøyte samme dag som det er avrenset. Bruk alltid pensel til første strøk på håndavrenset underlag for å sikre best mulig vedheft. Påfør løsemiddelbasert eller vanntynnbar finishmaling innen 2 uker, for å gjøre beskyttelsen optimal. Påfør to strøk primer og to strøk finishmaling for beste resultat.



Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	79
Tørstoff vol (%)	55
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	1
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy:	White spirit
Oppbevaring:	Kjølig og tørt

Nåværende TDS Versjon

juli 2022

Erstatter TDS Versjon

januar 2013