

TIXETT

Tixett er en tiksotrop, alkydoljebasert beis med høyt tørrstoffinnhold for utvendig bruk. Tilsatt sopphindrende midler og tretjære. Trenger godt inn i treverket og gir en effektiv impregnering, samtidig som den danner en værbestandig film med god forankring til underlaget. Tixett er den klassiske hyttebeisen.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova V Impregneringsolje. Beis deretter konstruksjonen 2 ganger med Tix-ett. Tidligere beisede flater vaskes og skylles rent for såperester. Løstsittende beis og gråtre skrapes/slipes bort. Treerene flater impregneres med Tinova V Impregneringsolje og ferdigstrykes 2 ganger med Tixett. Rør godt om i beisen før bruk og under beisarbeidets gang. Beis ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under +5 ° C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%). Emballasjestørrelser: 1L./3L./10L.

Produktegenskaper

Tørketid	6 timer
Antall strøk	2 strøk
Påføring	Pensel, rulle, sprøyte
Rengjøring	Med White Spirit

Tradisjonsrik tjærebeis for hytter
Rask tørketid
Lang holdbarhet