

Professional Grov Sprøytesparkel

Mars 2020



Produktbeskrivelse

Professional Grov Sprøytesparkel er en høytfullende lettsparkel der det er store krav til fylldighet. Professional Grov Sprøytesparkel er egnet for skjøt og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater. Til bredsparkling anbefales en total sjikktykkelse på maks 3 mm. Fyllevnen for enkelthull og ujevnheter er høyere, opp til 30 mm.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Grov Sprøytesparkel er beregnet for sprøytesparkling i tykke lag, og bør oversparkles med finere kornet sparkel. Ved sliping anbefales briller og støvmaske. Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5 °C.

Helse og Miljø

Sparkelskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpnede spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann, må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerlatex

Korning: Max 0,40 mm

Densitet: 0,90

Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer,

avhengig av tykkelse

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Slipbarhet: Lettslipt

Verktøy: Sprøyte

Kulør: Gråtonet

Emballasje: 14 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overensstemmer kravet for CE-merking EN15824

MILJØ

Dette produktet oppfyller kravene for Svanen

For mer informasjon se www.nordicecolabel.org



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies