

## Montasjevinkel S, Sprinkelvinkel

### Bruksområde

Montasjevinkel S er konstruert for generell montasje og for ulike applikasjoner, inklusiv direkte montasje og forankring til ulike bygningsdeler og bygningsmaterialer. Velegnet ved sammenføring av skinneprofiler til et hjørne.

Type 90/60/90 og 60/30/90 kan også benyttes ved forankring av sprinkler rør til trebjelker iht VdS standard 9.6.10, utgave 87, og iht CEA standard 15.2.2.

### Materiale



Montasjevinkel S er produsert av vinkelstål DIN 1029, elektroforstøket 12µm.

### Belastningsverdier

Dimensjon	Arbeidslast	Nominell rørdiam.
45/30/90°	3,5 kN	
60/30/90°	3,5 kN	
70/40/90°	2,0 kN	
60/40/90°	5,0 kN	
90/60/90°	5,0 kN	

### For sprinkelsystemer

Type 90/60/90 Montasjevinkel forankret til trebjelke



Montasjevinkel med treskruer.  
"d" bestemmes av nominell  
rørdiameter DN

Montasjevinkel med gjengestenger.  
"d" bestemmes av nominell  
rørdiameter DN

d	d
DN 50	DN 50
DN 100	DN 100

Type	Vinkelstål [mm]	B [mm]	b [mm]	d [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
45/30/90°	45/30/4	30	13	11	0,06	50	3442583
60/30/90°	60/30/5	30	10	11	0,09	25	156505 *
70/40/90°		40	17/35	10,5	0,06	25	191963 *
60/40/90°	60/40/6	40	16	13	0,17	25	3442586
90/60/90°	90/60/6	40	15	13	0,25	25	3442589

\* Bestillingsvare