



Skruklammer

Bruksområde

Et todelt skruklammer for installasjon av rørsystemer i alle typer bygninger og til ulike typer konstruksjoner i korrosivt miljø.

Beskrivelse

Klammer leveres med skruen formontert på den ene siden. Skruen er entret gjennom den ene klammerhalvdelen på den andre siden, gjennom en plastskive som forhindrer at skruen faller ut.

Tekniske data

Type	Gjenge- ansl. [mm]	Arbeidslast Uttrekk [kN]
12 - 64	M8	1,0
67 - 115	M10	1,5

Materiale:	Syrefast
Klammer:	AISI 316Ti
Lydabsorberende innlegg:	
Gummiprofil:	SBR/EPDM, sort
Hardhet:	45+/-5° shore
Temperaturområde:	-50° c - +110° c
Lydabsorbering:	17 dB (A)
Brannmotstand:	Materialekategori B2 (DIN 4102)
Bestandighet:	Værbestandig, motstandsdyktig mot aldring og ozon (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509)

Nom.dia. (DN)	Dim.omr. [mm]	Ansl. mutter [mm]	Ant/pk [stk]	Varenr
1/4"	12-15	M8	300	3445563
3/8"	17-19	M8	300	3445565
1/2"	20-23	M8	250	3445567
3/4"	25-28	M8	200	3445569
1"	32-35	M8	150	3445572
1 1/4"	40-45	M8	150	3445574
1 1/2"	48-52	M8	100	3445576
54 mm	52-56	M8	100	3445578
2"	60-64	M8	100	3445581
	67-72	M10	80	3445583
2 1/2"	75-80	M10	80	3445585
3"	86-91	M10	75	3445587
	102-108	M10	50	3445589
4"	110-115	M10	50	3445592