

# Professional Isomat

Professional Isomatt er en grunning / dekkmaling beregnet for isolering av misfargede tak og veggflater av f.eks. fukt, nikotin og brannskader innendørs. Professional Isomatt reduserer risikoen for gjennomslag av harpiks ved maling av paneltak. Kvist skal isoleres med Original Kvistlakk før grunning og maling.



## Bruksanvisning

Urene flater vaskes med egnet rengjøringsmiddel. For beste resultat skal dårlig bundet flater grunnes med Professional Binder. Omrøres godt før bruk. Professional Isomatt males 2 ganger med minst 24 timers tørk mellom strøkene. Mal ikke under +5 °C.

## Produktegenskaper

<b>Bruksområde</b>	Inne	<b>Løsemiddel</b>	Vann
<b>Bindemiddel</b>		<b>Forbruk</b>	6-10 m <sup>2</sup> /liter
<b>Glans</b>	2	<b>Baser</b>	
<b>Støvtørr</b>	2 timer	<b>Emballasjer</b>	2,5L 10L
<b>Overmalbar</b>	24 timer	<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt
<b>Verktøy</b>	Pensel, rull og sprøyte	<b>VOC</b>	A/g,30,25
<b>Rengjøring</b>	Vann		