

Nordsjö

Professional Isoprimer+



Produktbeskrivelse

Nordsjö Professional Isoprimer+ er en matt vanntynnbar isolerende grunning til vegg og tak, samt tapetgrunner. Professional Isoprimer+ benyttes innendørs som spesialgrunning til Professional Isomat, og kan isolere mot de fleste misfarginger som tusj, blekk, fuktflekker, sot, nikotin og fettflekker. Professional Isomat+ kan også brukes som tapetgrunning før overmaling eller sparkling for å begrense faren for blommer.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Urene flater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Eventuelle blærer limes før det grunnes med Professional Isoprimer+. Professional Isoprimer+ påføres 1-2 ganger med en tørkeid på minst 4 timer mellom strøkene. For å få full sperrende effekt anbefales tørketid på 24 timer før overmaling 1-2 strøk med valgt maleprodukt. For beste resultat, bruk Nordsjö Professional Isomat to strøk som etterbehandling. Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryl/alkyd
Tørketid: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: 4 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann, bør ikke fortynnes, det begrenser den sperrende effekten
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 7-9 m²/liter, avhengig av underlagets struktur
Emballasje: 10 liter
Baser: Hvit
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l.
April 2023

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies