

Nordsjö Professional

Medium Sprøytesparkel



Produktbeskrivelse

Professional Medium/LS 104 Sprøytesparkel er en høytfylende allround sparkel beregnet for sprøyting, spesielt utviklet for ROT og nybyggproduksjon. Brukes til skjõt- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater, samt sparkling på tapetskjøter og tidligere malte overflater (vasket og mattslipt).

Gjennom sin spesielle formulering er Professional Medium/LS 104 Sprøytesparkel også egnet for ilegging av papirremse.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Medium/LS 104 Sprøytesparkel er beregnet for sprøytesparkling. Ved sliping anbefales briller og støvmaske.

Unngå å sparkle når overlatetemperaturen er under +5 °C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr.

For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk åpnede spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes ut i avløpet men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerlatex

Korning: Max 0,16 mm

Densitet: 1.0

Tørketid: +23°C 50% RF: 4 timer, avhengig av tykkelse

Fyllegenskap: ca 5 mm

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Fortynning: Vann

Slipbarhet: Lettslipt

Verktøy: Sprøyte

Kulør: Gråtonet

Embalasje: 14 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overensstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN15824

Rev. November 2022

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies