

Produktdatablad

Flügger Wall Fixer

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende, hvitpigmentert grunning som binder svakt bundne underlag, slik at de egner seg til maling og tapetsering. Forhindrer blæring som kan oppstå på grunn av vann i tapetlim og maling.

- Maksimal sperring mot inntrengning av vann
- Hurtig tørketid. Kan sparkles, males eller tapetseres etter ca. 4 timer
- Forhindrer blæring

Produktanvendelse

Anvendes innendørs på vegger og tak. Spesielt egnet til å fiksure flere lag med papirtapet før tapetsering eller maling.

Anvendes også som grunning på svakt bundne underlag.

Underlaget skal være rent og tørt. Tapeter skal ha god vedheft til underlaget. Løstsittende tapet skrapes bort og fjernes. Limfarge og anfre løst bundne underlag skal vaskes/børstes til fast underlag.

Påføres med pensel eller sprøyte.

Kan overmales med tak- og veggmalinger, samt tapetseres over med alle våre tapetlim og klister.

God praksis

Wall Fixer har en veldig god inntrengningsevne. Avdekk derfor nøye mot sprut med tildekningsplast eller tildekningsfilt med plast bakside.

Tekniske data

Egenvekt:	1,13 kg/liter
Glans:	Matt
Tørrstoff:	Vekt%: 38 Vol%: 30
Forbruk:	5-10 m ² /liter
Påføringstemp.:	Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: +5°C. Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 1 time Overmalbar: Ca. 24 timer Gjennomherdet: Flere døgn
Fortynning:	Vann
Rengjøring av verktøy:	Vann
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Miljø og Sikkerhet: Se sikkerhetsdatablad

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann.

Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Nøkkel: WALL FIXER November 2014 erstatter februar 2011

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktstupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.