



Sprinklerhode GL4248 Millennium Flush Pendant F/boligsprinkel

Bruksområde

Sprinklerhode GL4248 brukes til sprinkling av boliger, hengende i himling.

Beskrivelse

Sprinklerhode GL4248 boligsprinklerhoder har bestått kravene til Underwriters Laboratories Inc. som beskrevet i UL Standard for boligsprinkler, UL 1626, og brukes deretter. Sprinkleranlegget bør også installeres i samsvar med gjeldende NFPA Standard 13, 13D eller 13R og i regi av godkjennende myndighet.

Sprinklerhode kommer i fargen hvit.

Teknisk data

Maks arbeidstrykk: 12 bar

Trykktest på fabrikk: 34 bar

Glass bulb: 2,5 mm, farge rød

Modell	K Faktor	Dim. gjenge ["]	Lengde [mm]	Temperatur [°C]	cULus
GL4248	4,1	1/2	64	68	x

Teknisk2

Modell	Maksimalt dekningsområde [mxm]	Minimum vannmengde per sprinklerhode [L/min]	Minimum vanntrykk per sprinklerhode [PSI]
GL4248	3,7 x 3,7	41,7	7,2
GL4248	4,3 x 4,3	41,7	7,2
GL4248	4,9 x 4,9	49,2	10,0
GL4248	5,5 x 5,5	64,3	17,2
GL4248	6,1 x 6,1	75,7	23,8

Produkt

Modell	Farge	Ant/pk [stk]	Vekt [kg]	Varenr
GL4248	Hvit	100	0,12	9252103 *
Dekkskive H=15 mm	Hvit	100	0,010	9252104 *
Dekkskive flat	Hvit	100	0,006	9252105 *
Dekkring	Hvit	100	0,006	9252106 *

* Bestillingsvare

