

TEKNISKE DATA:

Type:	Akryl
Glans:	38
Densitet:	1,18
Tørrstoff:	36
Brekking:	Ja
Emballasje:	9 liter
Lagring:	Frostfritt

BRUKSDATA:

Forbruk:	6 - 8 m ² /l
Påføringsmetoder:	Pensel, rull og sprøyte
Tynner:	Vann
Tørketider (v/23° C, 50% RH):	-Støvtørr 1,5 timer -Overmalbar 10 timer

**Produkt:**

Opus X-tra Dekkende V er en halvblank husmaling på akrylbasis tilsatt litt alkydolje, til bruk utendørs. Produktet er beregnet for trekledning og andre bygningsdetaljer av gran og furu utendørs. Opus X-tra Dekkende V kan også benyttes på takrenner og nedløpsrør av sink eller plast. Opus X-tra Dekkende V er svært fargestabil. Dette er produktet du bør velge dersom du ønsker sterke farger utendørs. Alkyden i Opus X-tra Dekkende V trenger godt inn i underlaget og gir dermed god vedheft. Akryldelen gir en værbestandig overflate.

Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Tidligere behandlede flater vaskes med egnet vaskeemiddel. Mekanisk bearbeiding med børste e.l. kan være nødvendig på ekstra skitne flater. Skylles grundig, la tørke. Soppbefengte flater behandles deretter med Sopp- og Algefjerner. Skal ikke skylles av. Løs gammel maling fjernes og ev. porøse flater seises. Bart og slitt treverk settes først inn med Opus Grunning V.

Bruk:

Etter nødvendig forbehandling grunnes flaten med Opus Grunning V. Deretter males to fylldige strøk med Opus X-tra Dekkende V.

NB! Temperaturen under påføring og tørk må være over +5° C.

NB! Fare for blocking: Ved bruk på flater som kommer i berøring med hverandre er det fare for sammenklebing - selv etter tørk. Eks. overfalsede vinduer.