

**Ytelseserklæring**  
**DoP n° 14 – 01/06/2020**



1. Entydig identifikasjonkode for produkttypen:

**BMI AeroDek Unique Plus P**

2. Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr 4:

**Produksjonsdato: se produktemballasje**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Selvbærende metallplate for taktekking - EN 14782: 2006**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:

**Icopal S.P.R.L**

**Z.I. Hauts-Sarts**

**Rue de Hermée, 186**

**BE-4040 Herstal**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

**EN 14782:2006 AVCP System 4**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Fabrikkens prosesskontroll**

**Typetesting**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

**Ikke relevant**

**Ytelseserklæring**  
**DoP n° 14 – 01/06/2020**

9. Angitt ytelse:

**BMI AeroDek Unique Plus P**

| Vesentlige egenskaper               | Ytelse  | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Mekanisk motstand</b>            | Samsvare *  | EN 14782:2006                     |
| <b>Vannpermeabilitet</b>            | Vandtæt hed   |                                   |
| <b>Dimensjonsstabilitet</b>         | $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$   |                                   |
| <b>Innhold av skadelige stoffer</b> | ingen ytelse bestemt (NPD)  |                                   |
| <b>Ekstern brannmotstand</b>        | $B_{ROOF(t1)}$ , $B_{ROOF(t2)}$ , $B_{ROOF(t3)}$ , $B_{ROOF(t4)}$   |                                   |
| <b>Reaksjon på brann</b>            | Class E (EN 13501-1:2019)   |                                   |
| <b>Varighet</b>                     | <u>Stål</u> :<br>0,42 ; 0,60 mm (EN 10169 -1)<br>DX52D + ZM250 (EN 10346) (EP5/EP15) ;<br>DX53D + ZM250 (EN 10346) (EP5/EP15)<br><br><u>Belegg</u> :<br>Pulverlakkering (PE)<br>Maksimal belegningsmasse $\leq 180 \text{ g/m}^2$ |                                   |

\* Lægteafstand  $\leq 400 \text{ mm}$

10. Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9 :

**Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr 4**

Undertegnet av og på vegne av produsent:

Bert de Ru

Managing Director

Herstal, 01/06/2020

