

Brannpanel Konstruksjon / Brannimpregnert konstruksjonsvirke**1. ARBEIDSMILJØET****Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.**

Produktet håndteres med samme krav om personlig beskyttelse utstyr som for vanlig tre jf. Arbeidstilsynets publikasjoner (hudbeskyttelse, hånd- og armvern, øyevern, åndedrettsvern) for beskyttelse mot bla. støv, smuss og flis ved bearbeiding.

Produktet leveres i forskjellige tresorter. Noen tresorter innehar egenskaper som kan forårsake irritasjon for hud, øyer og åndedrett (f.eks. Sedertre). Under sliping, pussing skal avsug benyttes. Bearbeiding skal utføres med god ventilasjon.

Relevante S-setninger**Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner**

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift).

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Det er ingen behov for spesielle tiltak ved normal bruk eller installasjon.

Førstehjelpstiltak

Om en akutt situasjon oppstår anbefales det alltid å oppsøke legehjelp. Ved skadetilfeller hvor støv eller smuss gjennom bearbeiding tilkommer øyene skal man snarest skylle øye med øyeskyl. Alternativt kan skylle skånsomt med lunkent vann. Ved konsumering av produktet skal man drikke mye vann. Oppkast skal ikke fremkalles. Om symptomer vedvarer skal alltid lege konsulteres.

2. INNEMILJØET**Anbefalt utluftingstid****Emisjon**

Ref. A20, TG0263/08.

Partikler eller fibre:

Gasser:

Kommentarer

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.

3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT**Miljødeklarasjon, miljømerking**

A20, SundaHus (A).

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

Brannpanel Konstruksjon / Brannimpregnert konstruksjonsvirke**4. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste

5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING**Stoffer oppført på kandidatlisten****Stoffer oppført på prioritetslisten****Kommentarer**

Om REACH: SVHC (Substances of Very High Concern):

Sluttproduktet Brannpanel EXT omfattes ikke av krav til tillatelse, merking eller restriksjoner. Foredlingsprosessen av tre innebærer at > 0,1 vektprosent av ett stoff (borsyre) er inkludert i den nyeste versjonen av den såkalte kandidatlisten i REACH (EC 1907/2006) utgitt av ECHA (European Chemicals Agency) av 24. juni 2013.

- Woodsafe's foredlingsprosess av tre og kryssfinér innebærer at det ferdige sluttproduktet inneholder mer enn >0,1 vektprosent av borsyre.
- Innholdet av borsyre i Brannpanel er således mindre <5,5 vektprosent i det ferdige sluttproduktet, og er derfor ikke gjenstand for merkingskrav, restriksjoner eller begrensning på bruk, ei heller restriksjoner på avfallshåndtering.

Iht. REACH (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 1907/2006) er Woodsafe Timber Protection AB (produsent) og Woodify AS forpliktet til å opplyse om innhold som berører emner som er inkludert i kandidatlisten til de som benytter våre produkter.

Referanse: Brannpanel DoP SC0465-16.

6. AVFALLSBEHANDLING (behandlingsmåte for avfall iht. ns 9431).**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Avfallstype: Tre 170201 (EAL)

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse -/ Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

Øvrige opplysninger: Produktet sorteres som vanlig tre ved gjenvinningsstasjon.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Woodify AS
Adresse	Strandveien 39-41
Postnr. og poststed	3050 Mjøndalen
Telefon	95 401 501
E-post	post@woodify.no
Internett	www.woodify.no