

PRESTANDADECLARATION

NR: DOP-BPE-200-000-1122

- Varutypens unika identifikationskod: **BPE-200-000-1122**.
Mot kundspecifik beställning specialproducerad profilerad eller oprofilerad granpanel, monterad med eller utan skarvar eller mellanrum. Med eller utan ytbehandling. Materialet är brandimpregnerat för att förbättra produktens egenskaper vid brandpåkning.
- Tilltänkt användningsområde: **För utomhus bruk i byggnader och konstruktioner där det ställs särskilda krav på hur materialet reagerar vid brand (Reaction to Fire).**
- Registrerat varumärke och producent:
Varumärke: Brandpanel® EXT
Producent: Woodify AS, Postboks 216, 3301 Hokksund. Tel: 0047 95 401 501
Epost: post@woodify.no
- System för värdering och verifikation av byggvarans egenskaper:
AVCP System 4. Prestandabedömningsdelen för produktens egenskaper vid brandpåkning (AVCP System 1) har ersatts med teknisk dokumentation som styrker att dessa egenskaper överensstämmer med nedan deklarerade egenskaper. Denna dokumentation kan översändas vid behov.
- Harmoniserad produktstandard: **EN 14915:2013**
 - Tekniskt kontrollorgan: **RISE Research Institutes of Sweden AB (Notified body 0402)**.
RISE har utfärdat den tekniska dokumentationen som återopas i 7. a-d). RISE har också verifierat att produktens produktion uppfyller kraven i AVCP System 1.
- Angivna egenskaper:

Egenskaper	Prestanda	Standard
Användningsområde	E (Eksteriör/utomhus)	EN 14915
Väggtyp	Vägg eller undertak (WC)	
Brandteknisk ytklass	B-s1,d0* (tjocklek ≥ 19)	
Densitet (kg/m ³)	370-530	
Träslagskod	PACB	
Biologisk hållbarhet enl. NS-EN 350-2	4/5 (kärnved / ytved)	
Bruksklass	DRF EXT	EN 16755

*Gäller för montering på substrat min. A2-s1,d0 i minst 12mm tjocklek med en min. densitet på 525kg/m³. Produkten kan monteras både med och utan luftspalt. Vid montering med luftspalt skall produkten monteras på reglar av lägst samma Euroklass som angivits som krav för fasaden.

- Relevant teknisk dokumentation
 - Certifikat 0402-CPR-SC0243-09
 - Certifikat 0402-CPR-SC0465-16
 - Klassifikationsrapport 2P02824-4
 - Typgodkännande 0263/08 | 2020-04-06
 - Uttalande från Norsk Treteknisk Institutt angående brandegenskaper hos ytbehandlade träpaneler.
 - REACH. Produkten innehåller borsyra i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent. Woodify är förpliktad att informera användare av produkten om innehåll av ämnen som återfinns på SVHC-listan. Eftersom koncentrationen är så låg finns inget märkningskrav för produkten.
- Egenskaperna för byggvaran som beskrivits ovan överensstämmer med ovan deklarerade egenskaper. Denna prestandadeklaration är utarbetad enligt förordning (EU) nr. 305/2011 under ovan angivna producents ansvar.

Undertecknat å producentens vägnar:

Hokksund 20.10.2022.



David Andre Celius Berg, Daglig leder

WOODIFY®

DoP

Declaration of performance

WOODIFY®

Woodify AS, Postboks 216, 3301 Hokksund
E-post: post@woodify.no – www.woodify.no – Telefon: +47 95 401 501
Org.nr. 898 234 452