

Nordic Dørfabrikk AS

Spesialdører

1340

Klassifisert brann/lyddør B-30/35dB

NOBB modulnr. 24234007*

PRE-m24234007

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Massiv branndør med malt eller finert overflate. Døren leveres i brannklasse B30 og lydklasse dB35 i to alternative tykkelser.

Beslag: 3 stk. løftehengsler Fiskars 7048. Låskasse 565 og sylinder 5952.

Terskelen leveres i 27mm lakkert hardved. Standard karm: 42 x 92mm med not.

Bruksområde

Entrédør til blokkleiligheter og lokaler hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

Finer: Koto

Malt: Hvit NCS S0502 (øvrige farger på forespørsel)

Overflatebehandling

Malt.

Klarlakk (gjelder finerte dører).

Tilbehørsprodukter

–



Hvit



Koto

Nordic Dørfabrikk AS	Spesialdører	1340
Klassifisert brann/lyddør B-30/35dB		NOBB modulnr. 24234007*
PRE-m24234007		

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målangivelser:

Tykkelser	40 / 52 mm
Bredder	690 / 790 / 890 / 990 mm
Høyder	1990 / 2090 mm

Tekniske data:

Egenskaper	Klasse	Standard
Brannkrav	B30	NS 3919
Lydkrav	dB35	NS 3150

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse
R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

NS 3451-kode for bygningsdel
243 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer
534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

Øvrige henvisninger
Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

Transport og lagring
Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
-

Nordic Dørfabrikk AS

Spesialdører

1340

Klassifisert brann/lyddør B-30/35dB

NOBB modulnr. 24234007*

PRE-m24234007

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Nemko Certification AS, lisensnr. 266 (brann), 572 (lyd).



Samsvarserklæring

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Nordic Dørfabrikk AS
Organisasjonsnr. NO 966 820 152 MVA
Adresse Kvavik
Postnr. og poststed 4580 Lyngdal
Telefon 38 33 05 00
Telefaks 38 34 33 57
E-post post@nordicdoor.no
Internettadresse www.nordicdoor.no

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 22802706 og 22802961.

Aha / 5.3.3

R127/G19/B153