

# Professional Grunn+

Juni 2016



## Produktbeskrivelse

Professional Grunn+ er en helmatt vanntynnbar grunning til bruk før maling av vegger og tak innendørs. Den har høyt tørrstoffinnhold, god dekkevne og gir en utmerket holdbarhetsevne med god vedheft på forskjellige underlag. Den unike oppbyggingen av produktet gjør at påfølgende ferdigmaling vil oppleves som jevnere, både i glans og struktur.

Grunn+ benyttes på puss, betong, lettbetong, ulike typer bygningsplater, glassfibervev mm.

## Behandling

Puss, betong samt ulike platematerialer sparkles ved behov.

Tidligere malte flater som vaskes ned, samt dårlig bundne underlag grunnes med Professional Binder før maling. Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Grunnmal med Grunn+. For best resultat, grunn 1 gang med Grunn+ og mal 1-2 ganger med valgt toppstrøksmaling.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



## Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Sampolymerdispersjon  
**Glans:** Helmatt 3  
**Tørketid:** +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time  
**Overmalbar:** 2 timer  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 5-8 m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje:** 2,5 liter, 10 liter og 100 liter  
**Baser:** BW  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

## Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til EU-Blomsten og Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester, slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

For mer informasjon se [www.nordicecolabel.org](http://www.nordicecolabel.org)



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.