

# ONE Door & Window Tech

Juni 2016



## Produktbeskrivelse

ONE Door & Window Tech er en svært hurtigtørkende maling som gjør at du kan male ferdig dører og vinduer på én dag. Den unike sammensetningen gjør at farge- og glansstabilitet er vesentlig bedre enn hos tradisjonelle vindusmalinger.

## Behandling

Underlaget skal være tørt og rengjort (max 16 % fukt).

### Nymaling

1. Impregner hele vindusrammen med Tinova Wood Base Oil.
2. Grunn så alle overflater med Tinova Primer Exterior.
3. Ferdigmal hele konstruksjonen 2 ganger med ONE Door & Window Tech.

### Ommaling

1. Overflatene vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flatene tørke før maling.
2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre.
3. Treene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior.
4. Ferdigmal 2 ganger med ONE Door & Window Tech.

### Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).



### Teknisk data

Bruksområde: Utendørs  
Bindemiddel: Akryl  
Glans: 35  
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer  
Overmalbar: 4 timer  
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C  
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
Fortynning: Vann  
Verktøy: Pensel, rull og sprøte  
Forbruk, nymaling: 6-8 m<sup>2</sup>/l  
Forbruk, ommaling: 8-10 m<sup>2</sup>/l  
Emballasje: 1 og 2,5 liter  
Besor: BW, BM, BC, 334 Red, 337 Black  
Rengjøring: Såpevann  
Oppbevares: Frostfritt  
VOC: (kat. A/e) 130 g/l. Inneh. max 20 g/l.

### Helse og miljø

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For mer informasjon, se [www.svanemerket.no](http://www.svanemerket.no)

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke løsmes i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se også informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferveidene variere.



Akzo Nobel Decorative Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.