

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Professional Snickeri 80



Produsent

AkzoNobel Coatings AS
Postboks 565
1411 Kolbotn

Produktnavn:
Bindemiddel:
Tynningsmiddel:

Professional Snickeri 80
Kopolymer
Vann



Bruksområde

Professional Snickeri 80 er en vanntynnet blank maling som gir en hard og slitesterk overflate. Malingen er utviklet for innendørs maling av dører, karmen, gulvlister, kjøkkeninnredning, rustbeskyttet metall- og ståldetaljer.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C til +35°C. Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 30% til 80%.

Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke vaskes før produktet har herdet (3 - 4 uker).

Vask av malte flater: Produktet kan vaskes i forbindelse med vedlikehold og overmaling.

Våtslitasjemotstand: (ikke oppgitt)

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygienisk luftbehov : -

Emisjon (FLEC-måling):

4 uker : (ikke oppgitt)

26 uker : (ikke oppgitt)

Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som farlig avfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i sikkerhetsdatabladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr. Flytende rester og avfall fra produktet er klassifisert med avfallskode: 08 01 12 (annen maling- og lakkavfall enn det som er nevnt i 08 01 11). Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: www.tomtogtort.no

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.