

Murtex Hydro Primer

Murtex Hydro Primer er en grunning beregnet for porøse og sugende underlag av mur/puss og betong.



Bruksanvisning

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Porøse og smittende underlag seises med Murtex Hydro Primer. Kan fortynnes med inntil 25% vann ved sterkt sugende underlag og strykes 2 ganger vått i vått. Ellers skal produktet benyttes ufortynnet. Overmales med egnet Nordsjö Murtex produkt. Rør godt om i malingen før bruk. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra penselen før rengjøring. Flytende malingrester, rensvæske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå utslipp til miljøet. Inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blanding og 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute		
Glans		Forbruk	8-10 m ² /liter
Støvtørr	1 timer	Baser	
Overmalbar	2 timer	Emballasjer	2,5L 10L
Verktøy	Pensel, Rull og Spøyte	Oppbevaring	frostfritt
Rengjøring	Vann	VOC	