

Produktdatablad

Flügger Dekso 5

Produktbeskrivelse

Flügger Dekso 5 kombinerer en flott matt finish med overraskende gode rengjøringssegenskaper. Ekstra stor robusthet og en smussavvisende overflate gjør det lett å fjerne flekker.

Hvite nyanser og base 1 er merket med miljømerket Eco-label.

Merk: Tonede farger har angivelse av dekkevne på toneoblaten.

- Ekstra robust og ekstra smussavvisende overflate
- Endrer ikke glans ved berøring eller etter rengjøring
- Flott, matt finish

Produktanvendelse

Benyttes innendørs på vegger og tak. Gir en matt robust overflate som ikke endrer glans ved berøring eller rengjøring. Meget velegnet til institusjoner, kontorer, oppholdsrom, kjøkken etc. hvor det stilles store krav til både funksjonalitet og estetikk.

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

Lett smittende eller sugende overflater grunnes med Flügger Forankringsgrunn.

Rengjøring før maling foretas med Fluren 37 Grunnrengjøring.

Når panel e.l males, kan bart treverk med tiden komme til syne. Dette skyldes at treet trekker seg samme ved lav luftfuktighet, som f.eks om vinteren.

Påføres med pensel, rulle eller sprøyte.

Se forøvrig informasjon på etikett, samt evt. behandlingsanvisning på

www.flugger.no

Tekniske data

Type:	Akrylmaling, matt
Egenvekt:	1,32 kg/l
Glans:	5, Matt
Tørrstoff:	Vekt%: 57, Vol%: 42
Forbruk:	8-10 m ² pr . liter
Påføringstemperatur:	Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: +5°C
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: 1 time Gjenbehandlingstørr: 4 timer
Total emisjon :	Jf. EN16000-9:2006: <240 µg/m ² h etter 28 døgn Gjennomherdet: Flere døgn
Vaskbarhet:	Klasse 1, i henhold til EN 13300
Fortynning:	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy:	Vann og såpe
Oppbevaring:	Kjølilig, frostfritt og tett lukket

Miljø og sikkerhet: Se sikkerhetsdatablad I visse miljøer kan heksesot oppstå, for å begrense dette, gjør følgende : Luft godt ut både under og etter oppusingen. Varm opp boenheten til 28c ° når møbler, innredninger og alt nytt er i hus. Luft godt ut, dette gjøres 2 ganger. Luft godt ut 2-3 ganger i mnd det første året. Begrens bruken av åpen peis og gamle vedovner, bruk ikke stearin/duftlys det første året.

Nøkkel: DEKSO 5 Desember 2010 erstatter september 2010

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.