

**Tekniske data:**

Varenavn:	NOVIPro Terrasseskrue
Dimensjoner løspakket:	4,2 x 45 a 200
	4,2 x 55 a 200
	4,5 x 75 a 200
Dimensjoner båndet:	4,2 x 45 a 1000
	4,2 x 55 a 1000
Hode:	75 °
Spor-type	Torx 20.
Gjenger:	Delgjenget
Stålkvalitet:	Rustfritt stål A2 (Etter AISI 304)

**Produkt:**

NOVIPro Terrasseskruer er rustfri A2 skruer for utvendige bygningskonstruksjoner.

**Merk:** Grunnet Rustfrie (A2) skruers noe begrensede hardhet, samt dimensjon vil de kunne ødelegges i monteringsfasen dersom man benytter disse i harde tresorter, plater eller andre harde materialer.

**Bruksområde:**

Terrassebord, Gjerder, leegger, espalier, blomsterkasser, m.m. For hardtre anbefales syrefaste skruer i A4-kvalitet. Forboring er da nødvendig. Velgegnert for Miljøklasse M3 og M4.

**Forbruk veiledende:**

Bruksområde:	Skruetype	Skruer per m <sup>2</sup>
Terrassebord 22 x 95	4,2x45	45
Terrassebord 22 x 120	4,2x45	34
Terrassebord 28 x 95	4,2x55	36
Terrassebord 28 x 120	4,2x55	30
Terrassebord 28 x 145	4,2x55	25
Terrassebord 28 x 95	4,5x75	36
Terrassebord 28 x 120	4,5x75	30

Vi gjør oppmerksom på at antall per m<sup>2</sup> er cirka antall.

**Bruksråd:**

Terrasseskruer i rustfri kvalitet A2 er velegnet for de fleste utvendige bygningskonstruksjoner i Miljøklasse M3 og M4. Dette må imidlertid anses som veiledende da nødvendig beskyttelse mot korrosjon må vurderes i hvert enkelt tilfelle.