



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører 1340

Veggpartier B30, F30

NOBB modulnr. 27538933

FDV-m27538933

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Veggpartier i glass for innsetting av brann- og lyddører. Veggpartiene er oppbygd av standardkomponenter med glasslister i tre med malt, lasert eller finert overflate. Brystningshøyden kan varieres. Veggpartiene er testet og tilfredsstillende brannklasse B30, F30 samt lydklasse 25, 30 og 35 dB (ikke skiltet).

Alternative karmdybder: 68, 71, 75, 81, 86, 92.5, 96, 100, 105, 110, 115, 118, 121, 125, 128, 147, 150, 160, 170, 180* og 200* mm.

Maks. dimensjon (b x h): M20 x M27 (1986 mm x 2689 mm).

Karm med umontert glass, malt: Maks M15 x M27 (2689 mm).

Karm med umontert glass, finert: Maks M15 x M25 (2489 mm).

Karm med umontert glass, finert/malt: Maks M11 x M21** (2089 mm).

*Leveres ikke finert.

**Med reservasjon for ulike glasstyper.

NB! Leveres kun til prosjekter!

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bruk vanlig grønnåpevann, ev. grønnåpevann med salmiakk eller lignende.

Fettflekker fjernes med White Spirit. Flekker av harpiks, tusj og lignende fjernes med rødsprit.

Ettersyn/kontroll

Hold tilstrekkelig lav luftfuktighet i rommene og foreta regelmessig utlufting. Bruk avtrekksvifte når inneluften er fuktig.

Varmekilde under vinduet er å anbefale.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Veggpartier er vedlikeholdsfrie. Lakkerte glasslister bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gi en høy glans.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40.

Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger.

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører 1340

Veggpartier B30, F30

NOBB modulnr. 27538933

FDV-m27538933

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

-

Emisjon

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Vindusglass.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1331 | 1000 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Swedoor (Vest-Wood Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 4443, Nydalen**Postnr. og poststed** 0402 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**E-post** ForbrNo@vest-wood.com**Internettadresse** www.swedoor.no