



ProClamp Vent 2G

Bruksområde

Et to-delt skruklammer med kombi 2G anslutningsmutter, M 8/M 10, for oppheng av Spiro rør. Klammeret tilfredstiller kravet til brannklasse R60 sammen med gjengestag M10.

Beskrivelse

Klammerboltene er formontert på klammeret. Quick-clip på klammerets åpne side.

Montering

Etter å ha presset bolten på den åpne side over låseleppene, trekkes bolten til med max 6 Nm.

Teknisk data

Materiale: Kaldvalset stål elektrofor sinket 12 μ , eller pregalvanisert.

Type [mm]	Materiale [mm]	Maks tillatt arb. last. [kN]
71 - 200	20 x 1.50	0.8
224 - 500	25 x 2.00	1.0

Nom.Rør dia. [mm]	Vekt [kg]	Antall/ pakke [stk]	Vare- nummer
71	0.09	50	180263*
80	0.10	50	180272*
90	0.11	50	180281*
100	0.12	50	3950059
112	0.13	25	180299*
125	0.13	25	3950061
140	0.14	25	180317*
150	0.15	25	3950063
160	0.16	25	3950064
180	0.17	25	180344*
200	0.19	25	3950066
224	0.34	10	3950067
250	0.37	10	3950068
280	0.38	10	180380*
300	0.41	10	3950070
315	0.45	10	3950071
355	0.47	10	180407*
400	0.56	10	3950073
450	0.58	10	180425*
500	0.67	10	3950075

* Bestillingsvare.